

Bandinelle di protezione



Le bandinelle KOMSA sono indicate quando occorre proteggere le zone di lavoro da correnti d'aria, umidità, freddo o nebbie oleose, consentendo il passaggio regolare di mezzi meccanici pesanti attraverso di esse. Le bandinelle sono realizzate in PVC con spessore 2 o 3 mm, hanno una larghezza di 300mm e possono essere montate sovrapponendole di 50 o 100mm (33% o 66%). Quando l'altezza richiesta supera i 2,8 m si consiglia di utilizzare le bandinelle con spessore 3mm sovrapponendole di 100mm (66%). L'utilizzo delle bandinelle con spessore 3mm è consigliato anche in caso di passaggio di muletti.

Carico meccanico	H, m	Spessore, mm	Colore	Conformità	Art.
basso-medio	1.8 (5-pack)	2	Verde scuro/nero opaco	EN 1598	662902
basso-medio	1.8 (5-pack)	2	Verde scuro trasparente	EN 1598	662602
basso-medio	1.8 (5-pack)	2	Bronzo trasparente	EN 1598	662702
basso-medio	1.8 (5-pack)	2	Rosso/arancio trasparente	EN 1598	662502
basso-medio	50 (rotolo)	2*	Verde scuro opaco	EN 1598	962902
basso-medio	50 (rotolo)	2*	Verde scuro trasparente	EN 1598	962602
basso-medio	50 (rotolo)	2*	Bronzo trasparente	EN 1598	962702
basso-medio	50 (rotolo)	2*	Rosso/arancio trasparente	EN 1598	962502
basso-medio	1.8 (5-pack)	2	Neutro trasparente	-	662002
basso-medio	50 (rotolo)	2*	Neutro trasparente	-	962002
pesante	1.8 (5-pack)	3	Verde scuro/nero opaco	EN 1598	662903
pesante	1.8 (5-pack)	3	Rosso/arancio trasparente	EN 1598	662503
pesante	50 (rotolo)	3	Verde scuro/nero opaco	EN 1598	962903
pesante	50 (rotolo)	3	Rosso/arancio trasparente	EN 1598	962503
pesante	1.8 (5-pack)	3	Neutro trasparente	-	662003
pesante	50 (rotolo)	3	Neutro trasparente	-	962003

* Quando l'altezza del taglio supera 2,8 m è consigliabile lo spessore 3 mm.

Kit di sostegno per bandinelle (incluso mollette di sospensione, particolari di riempimento, staffe a parete/soffitto e asta tubolare).

H, m	Sovrapposizione, mm	Larghezza totale*, m	Art.
= 2.8	50 (33 %)	1.30 (= 5 bandinelle)	911305
= 2.8	50 (33 %)	2.55 (= 10 bandinelle)	912305
= 2.8	50 (33 %)	3.80 (= 15 bandinelle)	913305
= 2.8	50 (33 %)	5.05 (= 20 bandinelle)	914305
> 2.8	100 (66 %)	1.1 (= 5 bandinelle)	911105
> 2.8	100 (66 %)	2.1 (= 10 bandinelle)	912105
> 2.8	100 (66 %)	3.1 (= 15 bandinelle)	913105
> 2.8	100 (66 %)	4.1 (= 20 bandinelle)	914105
> 2.8	100 (66 %)	5.1 (= 25 bandinelle)	915105

* Corrispondente a multipli di 5 bandinelle.