

Bb680 - Aspiratore elettrico con soffiante a canale laterale

Art.: 468000

Multiuso e aspirazione polveri fini



Polvere fine



Polvere



Sabbia



Granulati



Sfridi



Misti



Gruppo-filtro carrellato indicato nelle operazioni di pulizia in genere, nella raccolta di polveri di smerigliatura, per il trasporto di polveri fini, ecc. Dotato di filtro standard principale e filtro di sicurezza. Può essere accessoriatato con filtro assoluto tipo HEPA o nella versione in poliestere, lavabile. Efficace sistema di pulizia manuale a getto d'aria inverso. Completo di termica di protezione.

- Lunga durata
- Elevata potenza di aspirazione
- Basso livello di rumorosità

Dati tecnici

Max. depressione:	3000 mm/H ₂ O
Max. portata:	639 m ³ /h
Voltaggio:	230/400 V
Potenza:	5,5 kW
Fase:	Tre
Frequenza:	50 Hz
Classificazione:	IP54
Avviamento:	Manuale Y/D
Livello di rumorosità:	78 dB(A)
Filtro principale	
Area filtrante:	2,38 m ²
Categoria:	M
Tipo:	Cartuccia
Materiale:	Carta
Sistema di pulizia filtro:	Getto d'aria inverso
Categoria di approvazione - EN 60335-2-69	
Filtro di sicurezza	
Area filtrante:	2,38 m ²
Categoria:	M
Tipo:	Cartuccia
Materiale:	Carta
Sistema di pulizia filtro:	Manuale
Categoria di approvazione - EN 60335-2-69	
Contenitore di raccolta - volume lordo	47 litri
Contenitore di raccolta - volume utile	47 litri
Diametro imbocco di aspirazione:	51 mm
Diametro tubo di aspirazione:	51 mm
Lunghezza tubo di aspirazione:	10 m
Materiale tubo di aspirazione:	PE
Operatori simultanei:	1 - 2
Lunghezza x larghezza x Altezza:	1290 x 590 x 1650 mm
Peso:	135 kg

Diagramma di portata

