

FILTERMAX F

SISTEMA
QUALITA'
ISO 9001

SISTEMA
AMBIENTALE
ISO 14001



FILTERMAX F

SISTEMA FILTRANTE MODULARE CON PRESEPARATORE INTEGRATO

Il FilterMax F con preseparatore integrato è la soluzione ideale per filtrare i fumi e le polveri nelle officine.

Il FilterMax F è un filtro compatto ed efficace, costituito da moduli assemblabili per portate d'impianto fino a 10000 m³/h.

E' disponibile un'ampia gamma di cartucce-filtro a seconda del tipo di inquinante da filtrare.


KOMSA - LINEA 1
Aspirazione fumi e polveri



No. 984222100


MODELLI E CARATTERISTICHE TECNICHE

FilterMax F 30




Modello Art.	FI 30 603067	FO 30 603567
N.ro cartucce-filtro Area filtrante totale Portata*	6 60 m ² 1500-3500 m ³ /h	6 60 m ² 1500-3500 m ³ /h

FilterMax F 60



Modello Art.	FI 60 606067	FO 60 606567
N.ro cartucce-filtro Area filtrante totale Portata*	12 120m ² 3000-7000 m ³ /h	12 120 m ² 3000-7000 m ³ /h

FilterMax F 90



Modello Art.	FI 90 609067	FO 90 609567
N.ro cartucce-filtro Area filtrante totale Portata*	18 180 m ² 4500-10000 m ³ /h	18 180 m ² 4500-10000 m ³ /h

* La portata dipende dal tipo di applicazione. Gli uffici KOMSA sono a Vs. disposizione per eventuali consulenze e preventivi. Tel. 051-625.55.33

FI = installazione in interno
FO = installazione in esterno

ACCESSORI

Manometro controllo cartucce Misura la caduta di pressione nelle cartucce filtranti. Art. 372063 	Filtro regolatore Si utilizza per impostare la corretta pressione dell'aria compressa e per filtrare l'eventuale polvere in essa presente. Art. 372064 	Rilevatore di aria compressa Evita che il filtro si danneggi, a causa di un eventuale funzionamento senza aria compressa. Art. 372142 	Kit controllo dP Si utilizza per controllare la pulizia delle cartucce filtro tramite la rilevazione della caduta di pressione. Art. 373603	Serranda aria compressa Da installare nella linea dell'aria compressa. Si utilizza per chiudere l'aria compressa prima di qualsiasi intervento di manutenzione del filtro. Art. 373603 
--	--	---	---	--

CARTUCCE-FILTRO

Standard 10m² - Doppio strato cellulosa/polipropilene. Filtrazione 99% a 0.5µm. **Art. 373161** (Set 6pz)

PolyWeb 10m² - Poliestere estruso. Filtrazione 99% a 0.5µm. **Art. 373457** (Set 6pz)

PolyWeb PTFE 10m² - Membrana PTFE/poliestere laminato estruso. Filtrazione 99,9% a 0.5µm. **Art. 373162** (Set 6pz)

KOMSA

KOMSA ITALIA s.r.l. - Via A. Moro, 18 - 40068 S. LAZZARO DI SAVENA (BO)

Tel. +39.051.625.55.33 +39. 051.625.60.61 Fax +39.051.625.51.88

Internet: www.komsa.it E-mail: info@komsa.it

Vieta la riproduzione, anche se parziale, di testo o immagini.
Diritto riservato di modifica senza preavviso.
KOMSA
Gennaio 2004