

Kit 2000



Kit di aspirazione progettato per una postazione di lavoro, quando è necessaria una portata fino a 100m³/h. Il Kit è composto da un braccio di aspirazione serie BT a 3 snodi facilmente regolabili, completo di serrandina e supporto a banco, un gruppo-filtro con elettroventilatore, un tubo flessibile di raccordo e una cappa multifunzione.

Disponibile anche nella versione ESD (antistatica), per applicazioni nel campo dell'elettronica.

Portata, m ³ /h	100
Frequenza, Hz	50/60
Potenza, W	170
Braccio Ø, mm	50
Lunghezza braccio, mm	1100
Tubo Ø, mm	75
Lungh. tubo, m	3.0
Peso filtro + elettrov., kg	8.0

Kit 2500



Kit di aspirazione progettato per due postazioni di lavoro, quando è necessaria una portata fino a 75m³/h per ciascun braccio. Il Kit è composto da 2 bracci di aspirazione serie BT con giunti girevoli e supporti a banco, un gruppo-filtro con elettroventilatore, due tubi flessibili di raccordo e due bocchette.

Disponibile anche nella versione ESD (antistatica), per applicazioni nel campo dell'elettronica.

Portata, m ³ /h	75
Frequenza, Hz	50/60
Potenza, W	170
Braccio Ø, mm	50
Lungh. braccio, mm	1100
Tubo Ø, mm	75
Lungh. tubo, m	3.0
Peso filtro + elettrov., kg	8.0

Kit 3000



Kit di aspirazione progettato per una postazione di lavoro, dove si richiede una portata fino a 150 m³/h. Il Kit è composto da un braccio di aspirazione serie BT con giunto girevole e supporto a banco, un gruppo-filtro con elettroventilatore, un tubo flessibile di raccordo e una bocchetta.

Disponibile anche nella versione ESD (antistatica), per applicazioni nel campo dell'elettronica.

Potenza, m ³ /h	150
Frequenza, Hz	50/60
Potenza, W	170
Braccio Ø, mm	75
Lunghezza braccio, mm	1100
Tubo Ø, mm	100
Lungh. tubo, m	3.0
Peso filtro + elettrov., kg	8.0