

# Tende confezionate tipo "S"



Le tende hanno misure standard (vd. sotto), un bordo rinforzato lungo tutti i lati e pratici bottoni di giunzione sui due lati verticali per ottenere la larghezza totale desiderata. Ogni tenda è completa di fori rinforzati sul lato superiore e di anelle di scorrimento in acciaio. Tutte le tende standard sono in PVC pieghevole autoestinguente con punto di accensione 320-390°C. Larghezza: 1400 mm.; Spessore: 0,40-0,50 mm.

Le tende tipo "S" sono conformi alle normative EN 1598 per saldatura, fatta eccezione per quelle nei colori giallo e trasparente che vengono

## Anelle di ricambio

Descrizione	Art.
Anelle di scorrimento in PVC (conf. 7 pz.)	344976
Anelle di scorrimento in acciaio (conf. 7 pz.)	064850

Colore	H, mm	Conformità	Art.
Verde scuro (nero), opaco	1800	EN 1598	313124
Verde scuro (nero), opaco	2400	EN 1598	313125
Verde scuro (nero), opaco	2800	EN 1598	313126
Verde scuro, trasparente	1800	EN 1598	313424
Verde scuro, trasparente	2400	EN 1598	313425
Verde scuro, trasparente	2800	EN 1598	313426
Rosso/arancio, trasparente	1800	EN 1598	313324
Rosso/arancio, trasparente	2400	EN 1598	313325
Rosso/arancio, trasparente	2800	EN 1598	313326
Bronzo, trasparente	1800	EN 1598	313224
Bronzo, trasparente	2400	EN 1598	313225
Bronze, Transparent	2800	EN 1598	313226
Giallo, trasparente	1800	-	313524
Giallo, trasparente	2400	-	313525
Giallo, trasparente	2800	-	313526
Neutro, trasparente	1800	-	313624
Neutro, trasparente	2400	-	313625
Neutro, trasparente	2800	-	313626

*Anelle di scorrimento in acciaio incluse. Anelle in PVC disponibili come accessori. Occorre considerare una maggiorazione del 10% sulla larghezza totale richiesta per compensare le pieghe delle tende. Altezze diverse possono essere fornite su richiesta.*